

GLM Lasermeßtechnik GmbH – Sokkia SDL30/50

Sokkia SDL30/50

Die Geräte sind prädestiniert für anspruchsvolle Nivellements 1. und 2. Ordnung sowie für Verformungsmessungen.

Charakteristische Merkmale

- Automatische Ablesung an einer Barodelatte
- Interner Speicher (2000 Punkte)

Weitere Merkmale

- Jobverwaltung (20 Jobs)
- Serielle Datenschnittstelle, Ausgabeformat SDR oder CSV
- Vergrößerung von 28x bis 32x
- Elektronische Streckenmessung (+/- 1cm bis 10m, +/- 0,1% 10 bis 50m)
- Innenliegender Metallteilkreis (Teilung 1gon)
- Magnetisch gedämpfter Kompensator
- Zweistufige Fokussierung
- Endlosfeintrieb, beidseitig
- Kürzeste Zielweite 1,5m
- Wasserschutz gemäß IPX4

Lieferumfang

- Koffer
- 1 Akku BDC46A
- Doppelladegerät CDC68
- Werkzeug, Schutzhaube, Objektivdeckel

Ausführung / Zubehör

SDL30-4:

Vergrößerung 32x, +/-1,0mm pro 1km Doppelnivellem (elektronisch / optisch), Teilkreis in gon

SDL50-4:

Vergrößerung 28x, +/-1,5mm pro 1km Doppelnivellement (elektronisch), 2,0mm optisch, Teilkreis in gon

BDC46E:

LiIon Akku, 2200mAH (optional)

CDC68:

Doppelladegerät (< 2 Stunden) (optional)

DE23:

Zeitokular (optional)

SDL Tool:

Datenübertragungsprogramm (optional)

DOC27:

Datenübertragungskabel, seriell 9pin (optional)

DOC27-USB:

Datenübertragungskabel, USB (optional)

[Prospekt Digitalnivellier SDL30 Sokkia \(668 kB\)](#)

[Bedienungsanleitung Digitalnivellier SDL30 Sokkia \(1 MB\)](#)

[Untersuchung Digitalnivellier SDR30 UNI Essen \(5 MB\)](#)