

SOKKIA



TYP	NET05AXII	NET1AXII
Fernrohr	30 fach	30 fach
EDM		
Laserklasse*	3R / 1	3R / 1
Folie	1,3 – 200 m	1,3 – 200 m
Genauigkeit**	0,1 mm	0,2 mm
Reflektorlos***	0,5 – 100 m	0,5 – 400 m
Genauigkeit**	0,1 mm	0,4 mm
Prisma	bis 3500 m	bis 3500 m
Genauigkeit**	0,1 mm	0,2 mm
Messdauer	1,5 s	1,5 s
Auto-Pointing		
Folie	5 – 50 m	5 – 50 m
Genauigkeit****	0,4 mm	0,4 mm
Prisma	1,3 – 1000 m	1,3 – 1000 m
Genauigkeit***	0,1 mm	0,1 mm

TYP	NET05AXII	NET1AXII
Winkelmessung	0,5 "	1"
Genauigkeit****	0,05 mm	0,1 mm
Betriebstemp.	-20° – +50°	-20° – +50°
Umweltspecs	IP65	IP65
Gewicht*****	6,8 kg	6,8 kg
Batterie Li-Ion		
Betriebsdauer	4 h [1 Batt.]	4 h [1 Batt.]
Ladezeit	4 h [1 Batt.]	4 h [1 Batt.]
Motorisiert	JA	JA
Auto-Pointing		
Folie	JA	JA
Prisma	JA	JA
Tracken und Scannen****	JA	JA
Automatische Absteckung/Monitoring****	JA	JA
WindowsCE	JA	JA
Touch Screen	JA	JA
Laserpointer	JA	JA
Zielbeleuchtung	JA	JA
Bluetooth	JA	JA

* Reflektorlos/Folie oder Prisma

** Typische Genauigkeit DMT-Kalibration 21 m bis 31 m

*** auf weiße Seite einer Kodak Gray Karte [90% reflektierend]

**** Genauigkeit in 20m

***** mit 3-DIM Observer Motorized

***** mit Handle and Batterie